

VC-C4 und VC-C4R

VIDEO- KOMMUNIKATIONSKAMERAS

- kompakte und leichte Bauweise
- detaillierte, natürliche Bildwiedergabe
- Weitwinkel und 16-fach-Zoom
- Motor-Schwenk- und Neigekopf
- bequeme, drahtlose Fernsteuerung



Kleiner Auftritt, große Leistung

Mit den Modellen VC-C4 und VC-C4R realisieren Sie hochwertige Bildkommunikationslösungen im Handumdrehen. Die beiden Kommunikationskameras lassen sich bequem installieren und für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche im Netzwerk nutzen, sei es als WebCam oder zur Überwachung. Darüber hinaus überzeugen sie mit brillanter Farbwiedergabe bei maximaler Flexibilität auf kleinstem Raum. Variable Brennweite und weitreichende Neige- und Schwenkmöglichkeiten sorgen stets für einen optimalen Aktionsradius.

Herausragend in Qualität und Einsatzbereich

Die digitale Signalverarbeitung gewährleistet eine detaillierte und natürlich wirkende Bildwiedergabe bei optimaler Schärfe. Das Hochleistungsobjektiv bietet mit dem 16-fach-Zoom einen breiten Erfassungsbereich und mit einer Lichtstärke von f/1,4 die notwendige Sicherheit auch unter erschwerten Lichtverhältnissen.

Mit einem Schwenkbereich von $\pm 100^\circ$ und einem Neigewinkel von -30° bis 90° deckt das Modell VC-C4 ein weites Einsatzspektrum ab. Die VC-C4R bietet hingegen mit der Deckenhalterung einen Schwenkbereich von $\pm 170^\circ$ und einen Neigewinkel von $+10^\circ$ bis -90° ein Plus an Flexibilität. Beide Modelle zeichnen sich durch eine schnelle und äußerst präzise Positionierung ihrer Bildachse aus.

Vielseitig und unkompliziert

Bis insgesamt neun VC-C4 / VC-C4R Kameras können simultan von einem PC gesteuert werden - sinnvoll bei Konferenzen in besonders großen Räumen. Die Kameras können per RS-232C Schnittstelle "kaskadiert" verkabelt und individuell programmiert werden. Maximal neun voreingestellte Programme und die Belichtungseinstellung befinden sich im unmittelbaren Zugriff. Auf Knopfdruck kann per drahtloser Fernbedienung auf jedes gewünschte Motiv fokussiert werden.

VC-C4/VC-C4R Technische Daten

KAMERA

Objektiv:	
Zoom:	16-facher Motorzoom
Lichtstärke:	f/1,4 - 2,8
Gesamtpixelzahl:	470,000 Pixel
Effektive Pixel:	440,000 Pixel

Sonstiges:

Videosignal:	PAL-Bildsignal
Signal-Rauschabstand:	48 dB
Blendensteuerung:	Automatisch
Entfernungseinstellung:	Autofokus/manuell

SCHWENK-/ NEIGEMECHANISMUS

Schwenken:

Schwenkwinkel:	VC-C4: $\pm 100^\circ$; VC-C4R: $\pm 170^\circ$
Schwenkgeschwindigkeit:	min. $1^\circ/\text{Sek.}$ max. $90^\circ/\text{Sek.}$

Neigen:

Neigewinkel:	VC-C4: -30° bis 90° ; VC-C4R: $+10^\circ$ bis -90°
Neigegeschwindigkeit:	min. $1^\circ/\text{Sek.}$ max. $70^\circ/\text{Sek.}$

Canon

Imaging across networks



**Conservation
Partner**

Canon Europa NV is a
Corporate Sponsor of WWF

© 1986, WWF-World Wide Fund For Nature (formerly World Wildlife Fund)

Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku,
Tokyo 146-8501, Japan

Europe, Africa and Middle East

Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen,
the Netherlands
www.canon-europa.com

German Edition 0018W600

© Canon Europa N.V., 2000 (1100)



Sonstiges:

Kaskadieren (Daisy Chaining): 9 Kameras

KAMERASTEUERUNG

Versorgungsspannung:	13 V Gleichspannung
Stromversorgung:	220-240 V
Videoausgang:	1 x RCA-Stift (Chinch)
S-Videoausgang:	1 x Mini-DIN 4-Pin-Buchse
RS-232C-Schnittstelle:	2 x Mini-DIN 8-Pin-Buchse

SONSTIGES

Leistungsverbrauch:	12 W
Abmessungen (B x T x H):	100 x 112 x 89,5 mm (VC-C4 und VC-C4R ohne Halterung)
Gewicht VC-C4:	375 g (VC-C4R: 440 g)

Optionales Zubehör:

- ① Weitwinkel Konverter WL-37 x 0.74 Adapter
 - RS-232C Steuerkabel für PC
 - RS-232C Steuerkabel zum Kaskadieren

™ Firmen- und/oder Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern.

Canon behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Canon Deutschland GmbH

Postfach 10 04 01
47704 Krefeld
Infodesk:
Tel. 0 21 51/34 95 66
Fax 0 21 51/34 95 99
www.canon.de

Canon (Schweiz)

Consumer Products Division
Industriestrasse 12,
CH-8305 Dietlikon,
Tel. (01) 835 61 61,
Fax (01) 835 68 85
www.canon.ch

Canon Ges.m.b.H.

Oberlaaerstraße 233,
1100 Wien,
Tel. 01-680 88-0
Fax 01-680 88-701
www.canon.at